



**Pro Bauteam Vertriebs- & Produktions-
gesellschaft mbH**
Grafenheider Straße 111 – D-33729 Bielefeld
Tel.: +49-521-9774401 – Fax: +49-521-9774406
info@probauteam.de

Instrukcija

Alucutter 3014

Polistirolu pjaustyklė skirta pjauti polistirolu lakštus ir plokštes

Mes džiaugiamės, kad Jūs nusprendėte įsigyti mūsų polistirolu pjaustyklę, kuri yra aukštos kokybės.

Pjaustyklė pagaminta naudojant šiuolaikines gamybos metodus.

Pjaustyklė specialiai sukurta pjauti karšta viela polistirolu lapus iki maks. 1.350 mm. ilgio.



Prieš naudojant pjaustyklę būtina atidžiai perskaityti instrukciją. Jei dar bus klausimų susisieki su prekyautoju, iš kurio įsigijote įrenginį. Pradedami naudoti prietaisą, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su instrukcija ir visa darbo atsakomybė tenka Jums.

Naudojimo paskirtis / eksploatavimas

Pjaustyklė skirta pjauti ne plastifikuotą putą. Polistirolu puta turi būti be klijų likučių.

Tik kvalifikuotas asmuo, kuris buvo supažindintas su naudojimo instrukcijomis gali naudotis pjaustyklę. Naudojant pjaustyklę privalu dėvėti tinkamus darbo drabužius ir apsaugines pirštines. Įgaliotas sveikatos atstovas įmonėje, kur naudojama pjaustyklė yra atsakingas už saugų naudojimą.

Saugumo instrukcijos



Pjaustyklė turi būti naudojama tik su originaliais laidais. Naudojant netinkamus laidus padidėja gaisro rizika, bei transformatoriaus gali sugesti. Garantija negalioja, jeigu buvo prietaisas naudojamas su netinkamais priedais.



Pjaustyklė turi būti naudojama lauke arba gerai vėdinamose patalpose. Bandymai parodė, kad sveikatai nėra jokio kenksmingo poveikio, jeigu yra tinkama ventiliacija.



Pjaustyklė veikia su žemos įtampos transformatoriumi (30volytų). Jis yra prijungtas prie 220V elektros srovės. Todėl svarbu prietaisą apsaugoti nuo drėgmės. Dirbant lauke lyjant lietui

naudotis prietaisu draudžiama. Pjaustyklė turi būti atjungta nuo elektros remontuojant arba keičiant pakaitinimo vielą.



Remonto darbai turi būti atliekami tik pas įgaliotus atstovus.

Pjaustyklės viela įkaista iki itin aukštos temperatūros, todėl privalu naudoti prietaisą su apsauginėmis pirštinėmis.



Naudojant pjaustyklę būtina naudoti apsauginius akinius.

Prieš kiekvieną pjaustyklės naudojimą būtina patikrinti ar visi varžtai yra tinkamai priveržti.

Prieš naudojant pjaustyklę įsitikinkite, kad prietaisas stovi stabilioje padėtyje.

Problemos / priežiūra:



Tinkamai naudojant pjaustyklę, pjovimas turi būti nepriekaištingas išskyrus dėl vielos nusidėvėjimo. Jeigu po ilgo darbo viela neįkaista, tai reikia leisti transformatoriui ataušti (transformatorius yra su termo apsauga). Prieš paleidžiant prietaisą iš naujo reikia trumpai ištraukti kištuką iš elektros srovės.



Jeigu gedimas nepašalinamas būtina kreiptis į mūsų autorizuotą servisą. Neremontuokite patys transformatoriaus ir nekeiskite į kitų gamintojų. Prietaisą galima valyti nuo dulkių ar kitų užteršimų su sausu audiniu.

Garantija ir atsakomybė

Pagal tinkamą eksploataciją ir prietaiso priežiūrą, mes garantuojame nepriekaištingą prietaiso veikimą. Garantija baigiasi 2 metai po pardavimo. Garantija taikoma dalių keitimui ir prietaiso taisymui gamykloje. Garantija netaikoma vielai arba pamestom dalimis.



Pašalinus serijinį numerį galite prarasti garantiją.

Paleidimas

Pjaustyklė turi būti pilnai surinkta. Gavus prekę pasižiūrėkite ar yra visos reikiamos dalys.

Pjaustyklė gali būti naudojama horizontaliai (pvz. ant stalo ar plokščių paketo) atremta į sieną arba prijungta prie pastolių.

Pjovimo būdai

Tiesus pjūvis

- Atreguliokite kampą į dešinę ir kairę iki 0 laipsnių.
- Pažymėkite pageidaujamus matmenis ant polistirolų lakšto.
- Pakelkite rankeną tokia tvarka, kad ženklavimas atsidurtų po pjaunamąja viela.
- Patalpinkite pjaunamą medžiagą ant kampo ir pastumkite pageidaujamu ilgiu.
- Paspauskite mygtuką ir laikykite nuspaustą (viela įkaista).
- Stumkite rankeną medžiagos link – medžiaga nupjaunama.

- g. Atleiskite mygtuką, pjovimo viela atvėsta per keletą sekundžių.

Laiptelinis pjūvis

- a. Atreguliokite kampą į dešinę ir kairę iki 0 laipsnių.
- b. Pažymėkite pageidaujamus matmenis ant polistirolų lakšto.
- c. Pakelkite rankeną tokia tvarka, kad ženklavimas atsidurtų po pjaujančia viela.
- d. Paspauskite mygtuką ir laikykite nuspaustą (viela kaista).
- Stumkite rankeną medžiagos link – medžiaga įpjauama.
- Kai pasiekiamas reikiamas gylis – patraukite medžiagą į kairę ir laiptelis išpjauamas.

Kampo pjūvis

- g. Atleiskite mygtuką, pjovimo viela atvėsta per keletą sekundžių.

- a. Atreguliokite pageidaujamą kampą. Šiai užduočiai reikalingas tiekimas kampinis stabdis.
- Pakelkite rankeną tokia tvarka, kad ženklavimas atsidurtų po pjaujančia viela.
- Paspauskite mygtuką ir laikykite nuspaustą (viela kaista).
- d. Stumkite rankeną medžiagos link – medžiaga nupjauama kampu.
- e. Atleiskite mygtuką, pjovimo viela atvėsta per keletą sekundžių.

Griovelio pjūvis

- a. Atreguliokite kampą į dešinę ir kairę iki 0 laipsnių.
- b. Pasižymėkite pageidaujamą griovelį ant polistirolų lakšto.
- c. Pakelkite rankeną tokia tvarka, kad ženklavimas atsidurtų po pjaujančia viela.
- Paspauskite mygtuką ir laikykite nuspaustą (viela kaista).
- Stumkite rankeną medžiagos link – medžiaga įpjauama.
- f. Kai pasiekiamas pjūvio gylis patraukite medžiagą į dešinę iki pažymėtos vietos.
- g. Patraukite rankeną į viršų, kad išpjautumėte griovelį.
- h. Atleiskite mygtuką, pjovimo viela atvėsta per keletą sekundžių.

Įstrižas pjūvis

- Atreguliokite kampą į dešinę ir kairę iki 0 laipsnių.
- Pažymėkite pageidaujamus matmenis ant polistirolų lakšto.
- c. Pakelkite rankeną tokia tvarka, kad ženklavimas atsidurtų po pjaujančia viela.
- e. Paspauskite mygtuką ir laikykite nuspaustą (viela kaista).
- f. Stumkite rankeną medžiagos link – medžiaga įpjauama.
- g. Atleiskite mygtuką, pjovimo viela atvėsta per keletą sekundžių.

Vielos keitimas:

Jeigu pjovimo viela nutrūksta, pašalinkite vielos likučius atkabindami viršutinę ir apatinę kilpas. Nauja pjovimo viela turi būti montuojama vienoje pusėje su spyruokle, tada priešingoje pusėje ir įtempiama.

Techniniai duomenys

	Alucutter 3014
Pjovimo ilgis	1.350 mm
Pjovimo gylis	320 mm
Svoris (be transformatoriaus)	8,2 kg
Pagrindas	Virintas, miltelinu būdu dengtas aliuminis
Aukštis (transportavimo pozicija)	A: 90mm P: 300mm I : 1.730mm
Transformatorius su termoapsauga	40 V / 200 W / 230V – 50/60Hz / IP 54 su termoapsauga

Komplektacija:

- Pjovimo įrenginys
- Transformatorius
- Instrukcija
- Stovas
- Tvirtinimas prie pastolių
- Šoninis tvirtinimas

Galimi priedai

- lagaminas
- **Techniniai duomenys gali pasikeisti be išankstinio įspėjimo**

