

Galingas slėgio tikrinimo siurblys vamzdžių sistemų ir talpyklų slėgiui ir sandarumui tikrinti.

Tikrinimo ir slėgio diapazonas	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Našumas	6,5 l/min
Vanduo, vandeniniai tirpalai, emulsijos	
Skysčių pH vertė	7–10
Skysčių temperatūra	≤ 60°C
Skysčių klampa	≤ 1,5 mPa s

REMS E-Push 2 – pripildyti ir patikrinti elektriniu būdu. Iki 60 bar. Su reguliuojamu slėgio ribojimu. 1300 W. Savisiurbis.

Universalus panaudojimas

Tinka santechnikos, šildymo, saulės kolektorių ir sprinklerinės sistemos įdiegimui, suslėgto oro, garų ir vėdinimo sistemose, alyvos tepimo sistemose, katilų bei slėginių indų gamyboje.

Konstrukcija

Tvirtas, kompaktiškas, lengvas, svoris tik 10 kg. Lengvai pernešamas. Mažo nusidėvėjimo ir didelio našumo stūmoklinis siurblys. Glicerinu pripildytas manometras, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Aukšto slėgio žarna su audinio įdėklu užkerta kelią neteisingiems matavimų rezultatams. Įsiurbimo žarna su įsiurbimo filtru. Atgalinio srauto vožtuvas įsiurbimo žarnoje neleidžia ištuštėti įsiurbimo žarnai prastovų metu, todėl yra trumpesnė siurbimo trukmė. Įsiurbimo žarna ir aukšto slėgio žarna su $\frac{1}{2}$ " jungtimi. Jungtis su manometru, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, ir uždarymo vožtuvu slėgiui ir sandarumui tikrinti net ir pašalinus slėgio patikrinimo siurblį, pvz., norint išvengti vagysčių arba naudojant kelioms tikrinimo vietoms, tiekiama kaip priedas. $p \leq 1.6 \text{ MPa}/16 \text{ bar}/232 \text{ psi}$ manometras su smulkios gradacijos skale, slėgio pokyčiui nuo $0,01 \text{ MPa}/0,1 \text{ bar}/1,45 \text{ psi}$ pastebėti ir sandarumui tikrinti pagal DIN 1988, tiekiamas kaip priedas.

Didelio našumo stūmoklinis siurblys

Didelio našumo stūmoklinis siurblys veikia uždaro tepimo sistemos pagrindu, savisiurbis, su mažai dylančiais nerūdijančio plieno stūmokliais. Patikimas kondensatorinis variklis, 1300 W, ypatingai galingas ir greitas. Didelis našumas – 6,5 l / min. Slėgiui ir sandarumui tikrinti iki 6 MPa/60 bar/870 psi.

Nustatomasis slėgio ribojimas

Slėgio ribojimas 6 pakopomis, 1–6 MPa/10–60 bar/145–870 psi, nustatomas reikalingam slėgiui vamzdynų sistemoje / talpykloje.



Info



Tiekimo komplektas

REMS E-Push 2. Rankinis slėgio tikrinimo siurblys su manometru, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, vamzdžių sistemų ir talpyklų slėgiui ir sandarumui tikrinti iki $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Siurblinis agregatas su kondensatoriniu varikliu 230 V, 50 Hz, 1750 W. 1,5 m įsiurbimo žarna su $\frac{1}{2}$ " jungtimi ir tarpikliais, įsiurbimo filtru su atbuliniu vožtuvu. 1,5 m aukšto slėgio žarna su $\frac{1}{2}$ " jungtimi ir tarpikliais. Kartoninėje dėžėje.

	Gam. Nr.	€
	115500R220	943,54

Priedai

Pavadinimas	Slėgis $p \leq \text{MPa}/\text{bar}/\text{psi}$	Gam. Nr.	€
Jungtis su manometru ir uždarymo vožtuvu	6/60/870	115110R	123,52
Manometras su smulkios gradacijos skale	1,6/16/232	115045	79,61

