

REMS Mini-Press S 22 V ACC

22 kN akumuliatorinis radialusis presas
su automatine grįžtamąja eiga

Universalus, labai patogus akumuliatorinis įrankis su automatine grįžtamąja eiga, naudojamas visų populiariausių užspaudžiamųjų jungčių sistemų užspaudžiamosioms jungtims formuoti. Ličio jonų 22 V technologija. Maitinimas akumuliatoriumi arba iš tinklo.

Presuojamieji sujungimai	Ø 10 – 40 mm Ø 3/8 – 1 1/4"
--------------------------	--------------------------------

Pilnas REMS užspaudimo replių Mini/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms, žr. 188–223 psl.

REMS Mini-Press S 22 V ACC – universalus iki Ø 40 mm. Ypatingai lengvas, ypatingai mažas, ypatingai patogus, nepaprastai greitas. Užspaudžia greičiau nei per 4 s. Su automatine grįžtamąja eiga. Automatinis užspaudimo replių fiksavimas. Naudojant ličio jonų akumuliatorių 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, padaroma maždaug 390 užspaudimų Viega Profipress DN 15 vieno akumuliatoriaus įkrovimo metu*.

Užspaudimo replės visoms populiarioms sistemoms

Pilnas REMS užspaudimo replių Mini/užspaudimo žiedų asortimentas visoms populiarioms presuojamųjų jungčių sistemoms (188–223 psl.). Naudojamas su visais 22 kN REMS radialiaisiais presais. Dideles apkrovas atlaikančios užspaudimo replės/užspaudimo žiedai iš kaldinto ir patvaraus, ypatingai grūdinto specialaus plieno. REMS užspaudimo replių/žiedų užspaudimo kontūrai yra specifiniai ir atitinka esamų presuojamųjų jungčių sistemų užspaudimo kontūrus. Todėl presuojama nepriekaištingai ir patikimai, laikantis sistemos. Naudojami su REMS užspaudimo žiedais S (PR-2B) reikalingos tarpinės replės, žr. 223 psl. Visi ** paženklininti užspaudimo žiedai S (PR-2B) gali būti įstatomi ir rankiniu radialiuoju presu REMS Eco-Press, naudojant tarpines replės Z8.

Unikalus presavimo galvų fiksatorius ir įpratinga kompaktiška REMS Mini presavimo replių konstrukcija bei mažas svoris (**patentas EP 1 952 948**). Presavimo žiaunose padaryti įgilinimai jungiamiesiems antdėklams saugiai kreipti, užspaudžiant be nuokrypių (**patentas EP 2 347 862**).

Konstrukcija

Ypatingai lengvas, ypatingai mažas, ypatingai patogus. Pavara su akumuliatoriumi sveria tik 2,6 kg. Todėl pritaikomas visur, viena ranka laisva, galima atlikti darbus virš galvos, taip pat ir ypač ankštose vietose. Optimalus svorio paskirstymas darbu viena ranka. Parengtą naudoti pavara su įdėtomis užspaudimo replėmis galima pastatyti ant akumuliatoriaus. Ergonomiškas korpusas su „Softgrip“ rankena. Šviesos diodų darbinė lemputė darbo vietai apšviesti. Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas, sukimo kampas > 360°. Automatinis fiksatorius užspaudimo replės/tarpinės replės užfiksuoja patikimai.

Užspaudimo procesas impulsiniu režimu su ACC

Saugiam darbui, veikimui, eksploatacijai. Automatinė atgalinė eiga baigus presuoti (automatinė grįžtamoji eiga). Nepaprastai greitai. Užspaudžia greičiau nei per 4 s.

Pavara


Labai didelė stūmimo ir presavimo jėga greitam ir nepriekaištingam presavimui. 22 kN stūmimo jėga. Galinga, elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 14,4 V, 380 W naudingąja galia, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentrinu stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema. Apsauginis mygtukinis jungiklis.

Maitinimas iš akumuliatoriaus arba tinklo

REMS ličio jonų 22 V technologija, žr. 20–25 psl. Dideles apkrovas atlaikantis ličio jonų akumuliatorius 22 V su 2,5, 4,4, 5,0 arba 9,0 Ah talpa, užtikrinančia ilgą veikimą. Lengvas ir galingas. Naudojant 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh ličio jonų akumuliatorius su vienu akumuliatoriaus įkrovimu padaroma maždaug 390 užspaudimų, 4,4 Ah, 95 Wh – maždaug 685 užspaudimų, 5,0 Ah, 108 Wh – maždaug 780 užspaudimų, 9,0 Ah, 194 Wh – maždaug 1 400 užspaudimų Viega Profipress DN 15*. Pakopinis įkrovimo lygio indikatorius su spalvotais šviesos diodais. Darbinės temperatūros intervalas nuo -10 iki +60 °C. Nėra atminties efekto maksimaliai akumuliatoriaus galiai. Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240 V, 90 W, 22 V arba 290 W, 22 V skirtas trumpesniam įkrovimui, kaip priedas. Maitinimo šaltinis 220–240 V, 22 V, 15 A naudingoji galia, maitinimui iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22 V, kaip priedas.



Patentas EP 1 952 948
Patentas EP 2 347 862



Kokybiškas vokiškas gaminy



Info

Tiekimo komplektas

REMS Mini-Press S 22V ACC. 22 kN akumuliatorinis radialusis presas su automatine grįžtamąja eiga, naudojamas užspaudžiamosioms 10–40 mm, $\frac{3}{8}$ – $1\frac{1}{4}$ " skersmens jungtims formuoti. Darbui su REMS užspaudimo replėmis Mini/ užspaudimo žiedais. Pasukamas užspaudimo replių griebtuvas su automatinio fiksatoriumi. Elektrohidraulinė pavara su galingu akumuliatoriniu varikliu 22V, 380 W, tvirtu planetiniu reduktoriumi, ekscentrinio stūmokliniu siurbliu ir kompaktiška, galinga hidrauline sistema, apsauginis mygtukinis jungiklis. Šviesos diodų darbinė lemputė. Sistemos dėklas L-Boxx.

Pavadinimas	Konstrukcija	Gam. Nr.	€
Basic-Pack\IP	Be akumulatoriaus, be sparčiojo akumuliatorių įkroviklio	578007R22	1 482,00
Basic-Pack	Su ličio jonų akumuliatoriumi 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, sparčiuoju akumuliatorių įkrovikliu 220–240V, 50–60 Hz, 70W, 22V	578016R220	1 875,00

Kitos tinklo įtampos pagal paklausimą.



Priedai

Pavadinimas	Gam. Nr.	€
Užspaudimo replės Mini / užspaudimo žiedus žr. 188–223 psl.		
Tarpinės replės Mini Z8 naudoti REMS užspaudimo žiedams S (PR-2B)	574700R	153,00
Užspaudimo replės Mini Basic E01 naudojamos užspausti elektros laidų sujungimo medžiagoms, žr. 225 psl.	578618	321,00
Kirpimo replės Mini M srieginiams strypams kirpti žr. 226 psl.		
Mini-Press S 22V Li-Ion pavara, be akumul.	578003R22	1 342,00
Power-Pack 22V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90W, 108 Wh, kurį sudaro 2 ličio jonų akumuliatoriai 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571590R220	603,00
Ličio jonų akumuliatorius 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	199,00
Kiti ličio jonų akumuliatoriai 22V / Power-Packs 22V žr. 20–25 psl.		
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V	571585R220	205,00
Spartusis akumuliatorių įkroviklis 100–240V, 50–60 Hz, 290W, 22V	571587R220	442,00
Maitinimo šaltinis 220–240V, 50–60 Hz, 350W, 22V, 15A, maitinti iš tinklo vietoj ličio jonų akumuliatoriaus 22V	571567R220	442,00
Sistemos dėklas L-Boxx su įdėklu	578299R	149,00
REMS Lumen 2800 22V, akumuliatorinis statybinis prožektorius, žr. 119 psl.		

